











Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija (DoP)
DoP nr. JL2026144ED
26

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	ALECO-77-F130/1G0, ALECO-77-F130SM/1G0, ALECO-77-F130/1G1, ALECO-77-F130SM/1G1, ALED-77-F130/1G2, ALED-77-F130SM/1G2, ALECO-77-F130/1G0-SE, ALECO-77-F130/1G0-TE, ALECO-77-F130/1G0-SE-TE, ALECO-77-F130SM/1G0-SE, ALECO-77-F130SM/1G0-TE, ALECO-77-F130SM/1G0-SE-TE, ALECO-77-F130/1G1-SE, ALECO-77-F130/1G1-TE, ALECO-77-F130/1G1-SE-TE, ALECO-77-F130SM/1G1-SE, ALECO-77-F130SM/1G1-TE, ALECO-77-F130SM/1G1-SE-TE, ALECO-77-F130/1G2-SE, ALECO-77-F130/1G2-TE, ALECO-77-F130/1G2-SE-TE, ALECO-77-F130SM/1G2-SE, ALECO-77-F130SM/1G2-TE, ALECO-77-F130SM/1G2-SE-TE	
Tipa:	UGUNSIKTURĪGI ĀRDURVJU BLOKI ADVANCE-LINE Nestiklotas vienviru durvis, Stiklotas vienviru durvis, Nestiklotas vienviru durvis ar paplašinājumu un/vai virslogu, Stiklotas vienviru durvis ar paplašinājumu un/vai virslogu	
Paredzētais izmantojums:	Ārdurvis ugunsgrēka un/vai dūmu nodalīšanai un/vai avārijas izejām sadzīves ēkās	
Ražotājs:	JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Pilnvarotais pārstāvis:	N/A	
AVCP Sistēma 1	Saskaņā ar EN 16034:2014 paziņotā izstrādājuma sertifikācijas iestāde DBI Certification nr. 2531 veica: - būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību novērtēšanu, pamatojoties uz izstrādājuma testēšanu (iekļaujot paraugu ņemšanu), aprēķinu, tabulu vērtībām vai aprakstošo dokumentāciju. Testi ir veikti saskaņā ar EN 1634-1 ugunsizturībai un EN 1634-3 dūmu kontrolei; - ražotnes un ražotājrūpnīcas ražošanas kontroles sākotnējo kontroli; - rūpnīcas ražošanas kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un pārbaudes, kā arī izsniedza izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu.	
Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu / CE	2531-CPR-CDB10007	
AVC Sistēma 3	Paziņotā testēšanas laboratorija / Paziņotās iestādes nr.	Saskaņotais tehniskais apraksts
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / nr. 1526	
	C = Force Technology / nr. 0199	

Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE						Testēšanas laboratorija
		Nestiklotas vienviru durvis (1G0)		Nestiklotas vienviru durvis (< 31 % = 1G1)		Nestiklotas vienviru durvis (≥ 31 % = 1G2)		
		ALECO-77-F130/1G0	ALECO-77-F130SM/1G0	ALECO-77-F130/1G1	ALECO-77-F130SM/1G1	ALED-77-F130/1G2	ALED-77-F130SM/1G2	
								
AVCP Sistēma 1	Ugunsizturība	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmu kontrole	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaizvēršanās ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaivēršanās noturība,							
	- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurļaidība (kustība uz āru)	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	A/B
	Ūdensnecaurļaidība (kustība uz iekšpusi)	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	A
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	-	-	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	C4	C4	C4	C4	C4	C4	B
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	C3	C3	C3	C3	C3	C3	A
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	29 (-2;-4) dB	29 (-2;-4) dB	29 (-1;-3) dB	29 (-1;-3) dB	29 (-1;-3) dB	29 (-1;-3) dB	C
	Siltuma caurļaidība	0,67 W/(m²·K)	0,67 W/(m²·K)	0,91 W/(m²·K)	0,91 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurļaidība	4	4	4	4	4	4	A



Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE						Testēšanas laboratorija
		Nestiklotas vienviru durvis (1G0)			Nestiklotas vienviru durvis (1G0)			
		ALECO-77-F130/ 1G0-SE	ALECO-77-F130/ 1G0-TE	ALECO-77-F130/ 1G0-SE-TE	ALECO-77-F130SM/ 1G0-SE	ALECO-77-F130SM/ 1G0-TE	ALECO-77-F130SM/ 1G0-SE-TE	
		Paplašinājums 	Virslogs 	Paplašinājums + Virslogs 	Paplašinājums 	Virslogs 	Paplašinājums + Virslogs 	
AVCP Sistēma 1	Ugunsizturība	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmu kontrole	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaizvēršanās ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaivēršanās noturība,							
	- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurļaidība (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ūdensnecaurļaidība (kustība uz iekšpusi)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	-	-	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	30 (-2;-4) dB	29 (-2;-4) dB	30 (-2;-4) dB	30 (-2;-4) dB	29 (-2;-4) dB	30 (-2;-4) dB	C
	Siltuma caurlaidība	0,84 W/(m²·K)	0,77 W/(m²·K)	0,94 W/(m²·K)	0,84 W/(m²·K)	0,77 W/(m²·K)	0,94 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE						Testēšanas laboratorija
		Stiklotas vienviru durvis (< 31 % = 1G1)			Stiklotas vienviru durvis (< 31 % = 1G1)			
		ALECO-77-F130/ 1G1-SE	ALECO-77-F130/ 1G1-TE	ALECO-77-F130/ 1G1-SE-TE	ALECO-77-F130SM/ 1G1-SE	ALECO-77-F130SM/ 1G1-TE	ALECO-77-F130SM/ 1G1-SE-TE	
		+ Paplašinājums 	+ Virslogs 	+ Paplašinājums + Virslogs 	+ Paplašinājums 	+ Virslogs 	+ Paplašinājums + Virslogs 	
AVCP Sistēma 1	Ugunsizturība	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmu kontrole	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaizvēršanās ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaivēršanās noturība,							
	- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurļaidība (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ūdensnecaurļaidība (kustība uz iekšpusi)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	-	-	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	30 (-1;-4) dB	29 (-1;-3) dB	30 (-1;-3) dB	30 (-1;-4) dB	29 (-1;-3) dB	30 (-1;-3) dB	C
	Siltuma caurļaidība	1,0 W/(m²·K)	0,99 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	0,99 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurļaidība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE						Testēšanas laboratorija
		Stiklotas vienviru durvis (≥ 31 % = 1G2)			Stiklotas vienviru durvis (≥ 31 % = 1G2)			
		ALECO-77-F130/ 1G2-SE	ALECO-77-F130/ 1G2-TE	ALECO-77-F130/ 1G2-SE-TE	ALECO-77-F130SM/ 1G2-SE	ALECO-77-F130SM/ 1G2-TE	ALECO-77-F130SM/ 1G2-SE-TE	
		+ Paplašinājums	+ Virslogs	+ Paplašinājums + Virslogs	+ Paplašinājums	+ Virslogs	+ Paplašinājums + Virslogs	
								
AVCP Sistēma 1	Ugunsizturība	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmu kontrole	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaizvēršanās ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaivēršanās noturība,							
	- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurļaidība (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ūdensnecaurļaidība (kustība uz iekšpusi)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	-	-	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	30 (-1; -4) dB	29 (-1; -3) dB	30 (-1; -3) dB	30 (-1; -4) dB	29 (-1; -3) dB	30 (-1; -3) dB	C
	Siltuma caurlaidība	1,2 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-



Saīsinājums:

DoP = Declaration of performance / Eksploatācijas īpašību deklarācija

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēmas

NPD = no performance determined / eksploatācijas īpašības nav noteiktas

N/A = not applicable / nav piemērojams

¹⁾ Pašaizvēšanās klasifikācija ir spēkā tikai tad, ja durvis ir aprīkotas ar durvju aizvērēju.

Uzstādot durvju zvanu, "actiņu" vai durvju bremzes, akustiskās efektivitātes samazinājums var sasniegt 2 dB.

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(vārds, uzvārds un ieņemamais amats)

20260521 2026-05-21
.....
(izdošanas vieta un datums)

Charlotte Mattsson
.....
(paraksts)

Glass codes	% of glass	Product series	Design names
1G0	0 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	BEETHOVEN, GRIEG, PUCCINI, RAVEL
		ADVANCE-LINE NORDIC	HALMSTAD, JOKKMOKK, STOCKHOLM, VISBY
1G1	< 31 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	ALBINONI, BIZET, CLEMENTI, CORELLI, DEBUSSY, HÄNDEL, IVES, MONTEVERDI, ROSSINI, SCHUMANN, SCOTT, SMETANA
		ADVANCE-LINE NORDIC	ALTA, BERGEN, GEILO, HELSINKI, KALMAR, KÖPENHAMN, MOLDE, MORA, NARVIK, OSLO, RIBE, ROVANIEMI, SKAGEN, TROMSÖ, NUUK, SISIMIUT
		ADVANCE-LINE STATEMENT	CORE, ECHO, FLOW, FRAME, GLINT, SIGNUM, SOUL, TRACE, VIBE
1G2	≥ 31 %	ADVANCE-LINE VISION	ALBA, AURORA, ASTRA, LUMINA, LYRA, SOLARA

JL2026144ED_Iv

Final Audit Report

2026-05-21

Created:	2026-05-21
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAT5cdD_KXmkPx-m3o3urOyNEC3JA1wz86

"JL2026144ED_Iv" History



Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)

2026-05-21 - 7:58:24 AM GMT



Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature

2026-05-21 - 7:58:30 AM GMT



Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

2026-05-21 - 8:00:19 AM GMT



Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

Signature Date: 2026-05-21 - 8:00:44 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE



Agreement completed.

2026-05-21 - 8:00:44 AM GMT