


Techninių Savybių Deklaracija (DoP)
DoP Nr. JL2026144ED
26

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	ALECO-77-F130/1G0, ALECO-77-F130SM/1G0, ALECO-77-F130/1G1, ALECO-77-F130SM/1G1, ALED-77-F130/1G2, ALED-77-F130SM/1G2, ALECO-77-F130/1G0-SE, ALECO-77-F130/1G0-TE, ALECO-77-F130/1G0-SE-TE, ALECO-77-F130SM/1G0-SE, ALECO-77-F130SM/1G0-TE, ALECO-77-F130SM/1G0-SE-TE, ALECO-77-F130/1G1-SE, ALECO-77-F130/1G1-TE, ALECO-77-F130/1G1-SE-TE, ALECO-77-F130SM/1G1-SE, ALECO-77-F130SM/1G1-TE, ALECO-77-F130SM/1G1-SE-TE, ALECO-77-F130/1G2-SE, ALECO-77-F130/1G2-TE, ALECO-77-F130/1G2-SE-TE, ALECO-77-F130SM/1G2-SE, ALECO-77-F130SM/1G2-TE, ALECO-77-F130SM/1G2-SE-TE	
Tipo:	IŠORINIŲ GAISRINIŲ DURŲ KOMPLEKTAI ADVANCE-LINE Vienvėrės durys be stiklo, Vienvėrės durys su stiklu, Vienvėrės durys be stiklo su praplėtimu ir (arba) viršulangių, Vienvėrės durys su stiklu su praplėtimu ir (arba) viršulangių	
Naudojimo paskirtis:	Gaisrinės ir (arba) dūmus sulaikančios gyvenamųjų namų išorinės durys, montuojamos evakavimo maršrutuose	
Gamintojas:	JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Ilgaliojasis atstovas:	N/A	
AVCP sistema 1	Notifikuotoji produktų sertifikavimo įstaiga DBI Certification Nr. 2531 pagal EN 16034:2014 standartą nustatė: • produkto tipą, remdamasi tipo bandymu (įskaitant mėginių ėmimą). Bandymai buvo atlikti pagal EN 1634-1 dėl atsparumo ugniai ir EN 1634-3 dėl dūmų kontrolės • pirmine gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės patikra, • nuolatine priežiūra bei gamyklos gamybos kontrolės vertinimu, ir išdavė produkto eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą.	
Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, / CE	2531-CPR-CDB10007	
AVCP sistema 3	Ilmoitettu testauslaboratorio / Notifikuotoji įstaiga Nr.	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / Nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / Nr. 1526	
	C = Force Technology / Nr. 0199	







Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE						Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys be stiklo (1G0)		Vienvėrės durys be stiklo (< 31 % = 1G1)		Vienvėrės durys be stiklo (≥ 31 % = 1G2)		
		ALECO-77-F130/1G0	ALECO-77-F130SM/1G0	ALECO-77-F130/1G1	ALECO-77-F130SM/1G1	ALED-77-F130/1G2	ALED-77-F130SM/1G2	
								
AVCP sistema 1	Atsparumas ugniai	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmų kontrolė	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinis užsidarymas ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Gebėjimo atleisti patvarumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinio užsidarymo patvarumas,							
	-nuo blogėjimo (ciklinis bandymas)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
-nuo senėjimo (korozija)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	A/B
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	A
	Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	C4	C4	C4	C4	C4	C4	B
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	C3	C3	C3	C3	C3	C3	A
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	29 (-2;-4) dB	29 (-2;-4) dB	29 (-1;-3) dB	29 (-1;-3) dB	29 (-1;-3) dB	29 (-1;-3) dB	C
	Šilumos laidumas	0,67 W/(m²·K)	0,67 W/(m²·K)	0,91 W/(m²·K)	0,91 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	4	4	4	4	4	4	A



Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE						Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys be stiklo (1G0)			Vienvėrės durys be stiklo (1G0)			
		ALECO-77-F130/ 1G0-SE	ALECO-77-F130/ 1G0-TE	ALECO-77-F130/ 1G0-SE-TE	ALECO-77-F130SM/ 1G0-SE	ALECO-77-F130SM/ 1G0-TE	ALECO-77-F130SM/ 1G0-SE-TE	
		Praplėtimas 	viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	praplėtimas 	viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	
AVCP sistema 1	Atsparumas ugniai	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmų kontrolė	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinis užsidarymas ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Gebėjimo atleisti patvarumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinio užsidarymo patvarumas,							
	-nuo blogėjimo (ciklinis bandymas)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	-nuo senėjimo (korozija)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	30 (-2;-4) dB	29 (-2;-4) dB	30 (-2;-4) dB	30 (-2;-4) dB	29 (-2;-4) dB	30 (-2;-4) dB	C
	Šilumos laidumas	0,84 W/(m²·K)	0,77 W/(m²·K)	0,94 W/(m²·K)	0,84 W/(m²·K)	0,77 W/(m²·K)	0,94 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-



Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE						Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys su stiklu (< 31 % = 1G1)			Vienvėrės durys su stiklu (< 31 % = 1G1)			
		ALECO-77-F130/ 1G1-SE	ALECO-77-F130/ 1G1-TE	ALECO-77-F130/ 1G1-SE-TE	ALECO-77-F130SM/ 1G1-SE	ALECO-77-F130SM/ 1G1-TE	ALECO-77-F130SM/ 1G1-SE-TE	
		Praplėtimas 	viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	praplėtimas 	viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	
AVCP sistema 1	Atsparumas ugniai	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmų kontrolė	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinis užsidarymas ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Gebėjimo atleisti patvarumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinio užsidarymo patvarumas,							
	-nuo blogėjimo (ciklinis bandymas)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	-nuo senėjimo (korozija)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	30 (-1;-4) dB	29 (-1;-3) dB	30 (-1;-3) dB	30 (-1;-4) dB	29 (-1;-3) dB	30 (-1;-3) dB	C
	Šilumos laidumas	1,0 W/(m²·K)	0,99 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	0,99 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-



Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE						Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys su stiklu (≥ 31 % = 1G2)			Vienvėrės durys su stiklu (≥ 31 % = 1G2)			
		ALECO-77-F130/ 1G2-SE	ALECO-77-F130/ 1G2-TE	ALECO-77-F130/ 1G2-SE-TE	ALECO-77-F130SM/ 1G2-SE	ALECO-77-F130SM/ 1G2-TE	ALECO-77-F130SM/ 1G2-SE-TE	
		Praplėtimas 	viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	praplėtimas 	viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	
AVCP sistema 1	Atsparumas ugniai	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmų kontrolė	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinis užsidarymas ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Gebėjimo atleisti patvarumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinio užsidarymo patvarumas, -nuo blogėjimo (ciklinis bandymas)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	-nuo senėjimo (korozija)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	30 (-1; -4) dB	29 (-1; -3) dB	30 (-1; -3) dB	30 (-1; -4) dB	29 (-1; -3) dB	30 (-1; -3) dB	C
	Šilumos laidumas	1,2 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Oro pralaidumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-	



Sutrumpinimas:

DoP = Declaration of performance / Techninių savybių deklaracija

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Eksploatacinis savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos

NPD = no performance determined / eksploatacinės savybės nenustatytos

N/A = not applicable / netaikoma

¹⁾ Savaiminio uždarymo klasifikacija galioja tik tuo atveju, jei durys yra įrengtos durų uždarytuvu.

Įtaisius durų skambutį, spynos angą arba durų stabdį akustika sumažėja iki 2 dB.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Vardas, pavardė ir pareigos))

20260521 2026-05-21
.....
(Išdavimo vieta ir data)

Charlotte Mattsson
.....
(Parašas)

Glass codes	% of glass	Product series	Design names
1G0	0 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	BEETHOVEN, GRIEG, PUCCINI, RAVEL
		ADVANCE-LINE NORDIC	HALMSTAD, JOKKMOKK, STOCKHOLM, VISBY
1G1	< 31 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	ALBINONI, BIZET, CLEMENTI, CORELLI, DEBUSSY, HÄNDEL, IVES, MONTEVERDI, ROSSINI, SCHUMANN, SCOTT, SMETANA
		ADVANCE-LINE NORDIC	ALTA, BERGEN, GEILO, HELSINKI, KALMAR, KÖPENHAMN, MOLDE, MORA, NARVIK, OSLO, RIBE, ROVANIEMI, SKAGEN, TROMSÖ, NUUK, SISIMIUT
		ADVANCE-LINE STATEMENT	CORE, ECHO, FLOW, FRAME, GLINT, SIGNUM, SOUL, TRACE, VIBE
1G2	≥ 31 %	ADVANCE-LINE VISION	ALBA, AURORA, ASTRA, LUMINA, LYRA, SOLARA

JL2026144ED_It

Final Audit Report

2026-05-21

Created:	2026-05-21
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAARUMsq5aDI-TXKz8nYvJddyw_4nUw6LmC

"JL2026144ED_It" History



Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)

2026-05-21 - 7:57:16 AM GMT



Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature

2026-05-21 - 7:57:21 AM GMT



Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

2026-05-21 - 8:01:07 AM GMT



Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

Signature Date: 2026-05-21 - 8:01:23 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE



Agreement completed.

2026-05-21 - 8:01:23 AM GMT



Adobe Acrobat Sign