







Techninių Savybių Deklaracija (DoP)
DoP Nr. JL2026143ED
26




Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	ALED-77-AB-1G0, ALED-77-AB-1G0-SS, ALED-77-AB-1G0-TS, ALED-77-AB-1G0-SS-TS, ALED-77-AH-1G0, ALED-77-AH-1G0-SS, ALED-77-AH-1G0-TS, ALED-77-AH-1G0-SS-TS, ALED-77-AB-1G1, ALED-77-AB-1G1-SS, ALED-77-AB-1G1-TS, ALED-77-AB-1G1-SS-TS, ALED-77-AB-1G2, ALED-77-AB-1G2-SS, ALED-77-AB-1G2-TS, ALED-77-AB-1G2-SS-TS, ALED-77-AH-1G1, ALED-77-AH-1G1-SS, ALED-77-AH-1G1-TS, ALED-77-AH-1G1-SS-TS, ALED-77-AH-1G2, ALED-77-AH-1G2-SS, ALED-77-AH-1G2-TS, ALED-77-AH-1G2-SS-TS	
Tipo:	IŠORINIŲ DURŲ KOMPLEKTAI ADVANCE-LINE ED Silence, Vienvėrės durys be stiklo, Vienvėrės durys su stiklu, Vienvėrės durys be stiklo su praplėtimu ir (arba) viršulangių, Vienvėrės durys su stiklu su praplėtimu ir (arba) viršulangių	
Naudojimo paskirtis:	Gyvenamųjų pastatų lauko durys ir prekybiniuose pastatuose	
Gamintojas:	JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Ilgaliotasis atstovas:	N/A	
AVCP sistema 3	Ilmoitettu testauslaboratorio / Notifikuotoji įstaiga Nr.	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / Nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / Nr. 1526	
	C = Force Technology / Nr. 0199	
	D =	









Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE ED Silence				Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys be stiklo (1G0)				
		ALED-77-AB-1G0	ALED-77-AB-1G0-SS	ALED-77-AB-1G0-TS	ALED-77-AB-1G0-SS-TS	
			+ su praplėtimu 	+ su viršulangiu 	+ su praplėtimu + su viršulangiu 	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	A/B
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	C4	NPD	NPD	NPD	B
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	40 (-2; -5) dB	41 (-2; -5) dB	40 (-2; -5) dB	41 (-2; -5) dB	C
	Šilumos laidumas	0,74 W/(m²·K)	0,91 W/(m²·K)	0,84 W/(m²·K)	1.0 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	4	NPD	NPD	NPD	A/B






Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE ED Silence				Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys be stiklo (1G0)				
		ALED-77-AH-1G0	ALED-77-AH-1G0-SS	ALED-77-AH-1G0-TS	ALED-77-AH-1G0-SS-TS	
			+ su praplėtimu 	+ su viršulangiu 	+ su praplėtimu + su viršulangiu 	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	A/B
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	C4	NPD	NPD	NPD	B
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	43 (-3; -8) dB	43 (-2; -7) dB	43 (-3; -8) dB	44 (-3; -8) dB	C
	Šilumos laidumas	0,74 W/(m²·K)	0,91 W/(m²·K)	0,84 W/(m²·K)	1.0 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	4	NPD	NPD	NPD	A/B

Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE ED Silence				Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys su stiklu (< 31 % = 1G1)				
		ALED-77-AB-1G1	ALED-77-AB-1G1-SS	ALED-77-AB-1G1-TS	ALED-77-AB-1G1-SS-TS	
			+ su praplėtimu 	+ su viršulangiu 	+ su praplėtimu + su viršulangiu 	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	A/B
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	C4	NPD	NPD	NPD	B
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	C
	Šilumos laidumas	0,97 W/(m²·K)	1.1 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	4	NPD	NPD	NPD	A/B

Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE ED Silence				Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys su stiklu (≥ 31 % = 1G2)				
		ALED-77-AB-1G2	ALED-77-AB-1G2-SS	ALED-77-AB-1G2-TS	ALED-77-AB-1G2-SS-TS	
			+ su praplėtimu 	+ su viršulangiū 	+ su praplėtimu + su viršulangiū 	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	A/B
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	C4	NPD	NPD	NPD	B
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	C
	Šilumos laidumas	1,1 W/(m²·K)	1.2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	4	NPD	NPD	NPD	A/B

Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE ED Silence				Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys su stiklu (< 31 % = 1G1)				
		ALED-77-AH-1G1	ALED-77-AH-1G1-SS	ALED-77-AH-1G1-TS	ALED-77-AH-1G1-SS-TS	
			+ su praplėtimu 	+ su viršulangiu 	+ su praplėtimu + su viršulangiu 	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	A/B
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	C4	NPD	NPD	NPD	B
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	C
	Šilumos laidumas	0,97 W/(m²·K)	1.1 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	4	NPD	NPD	NPD	A/B

Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE ED Silence				Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys su stiklu (≥ 31 % = 1G2)				
		ALED-77-AH-1G2	ALED-77-AH-1G2-SS	ALED-77-AH-1G2-TS	ALED-77-AH-1G2-SS-TS	
			+ su praplėtimu 	+ su viršulangiū 	+ su praplėtimu + su viršulangiū 	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	A/B
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	C4	NPD	NPD	NPD	B
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	C
	Šilumos laidumas	1,1 W/(m²·K)	1.2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	4	NPD	NPD	NPD	A/B



Sutrumpinimas:

DoP = Declaration of performance / Techninių savybių deklaracija

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Eksploatacinis savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos

NPD = no performance determined / eksploatacinės savybės nenustatytos

N/A = not applicable / netaikoma

Įtaisius durų skambutį, spynos angą arba durų stabdį akustika sumažėja iki 2 dB.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Vardas, pavardė ir pareigos))

2026-05-21 2026-05-21

(Išdavimo vieta ir data)

Charlotte Mattsson

Charlotte Mattsson (May 21, 2026 12:10:03 GMT+2)

(Parašas)

Glass codes	% of glass	Product series	Design names
1G0	0 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	BEETHOVEN, GRIEG, PUCCINI, RAVEL
		ADVANCE-LINE NORDIC	HALMSTAD, JOKKMOKK, STOCKHOLM, VISBY
1G1	< 31 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	ALBINONI, BIZET, CLEMENTI, CORELLI, DEBUSSY, HÄNDEL, IVES, MONTEVERDI, ROSSINI, SCHUMANN, SCOTT, SMETANA
		ADVANCE-LINE NORDIC	ALTA, BERGEN, GEILO, HELSINKI, KALMAR, KÖPENHAMN, MOLDE, MORA, NARVIK, OSLO, RIBE, ROVANIEMI, SKAGEN, TROMSÖ, NUUK, SISIMIUT
		ADVANCE-LINE STATEMENT	CORE, ECHO, FLOW, FRAME, GLINT, SIGNUM, SOUL, TRACE, VIBE
1G2	≥ 31 %	ADVANCE-LINE VISION	ALBA, AURORA, ASTRA, LUMINA, LYRA, SOLARA

JL2026143ED_It

Final Audit Report

2026-05-21

Created:	2026-05-21
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAAbGZQc-z8VzF-itJftZB0FHwijgwonRq1

"JL2026143ED_It" History



Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)

2026-05-21 - 7:40:12 AM GMT



Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature

2026-05-21 - 7:40:17 AM GMT



Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

2026-05-21 - 10:09:44 AM GMT



Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

Signature Date: 2026-05-21 - 10:10:03 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE



Agreement completed.

2026-05-21 - 10:10:03 AM GMT