

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA (DoP)
No. JL2020113ED
20

1.	Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods	UGUNSIKTURĪGI ĀRDURVJU BLOKI ADVANCE-LINE – CHARACTER FIN ECO SILENCE – FUNCTION FIN ECO SILENCE – CLASSIC FIN ECO SILENCE ECO PAPLAŠINĀJUMS / ECO VIRSLOGS
2.	Tipa, partijas un sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā	Nestiklotas vienviru durvis, stiklotas vienviru durvis, Nestiklotas vienviru durvis ar paplašinājumu un/vai virslogu, stiklotas vienviru durvis ar paplašinājumu un/vai virslogu
3.	Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs	Ārdurvis ugunsgrēka un/vai dūmu nodalīšanai un/vai avārijas izejām sadzīves ēkās
4.	Ražotāja nosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, kā paredzēts 11. panta 5. punktā	JELD-WEN Sverige AB Förrådsgatan SE - 265 81 ÅSTORP Sweden www.jeld-wen.biz
5.	Ja nepieciešams, ražotāja pilnvarotā pārstāvja nosaukums un kontaktadrese, kura pilnvarojums ietver 12. panta 2. punktā minētos darbus	N/A
6.	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts būvdarbu KNR V pielikumā	Sistēma 1 / Sistēma 3
7.	Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts	SISTĒMA 1: saskaņā ar EN 16034:2014 paziņotā izstrādājuma sertifikācijas iestāde DBI Certification nr. 2531 veica: • būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību novērtēšanu, pamatojoties uz izstrādājuma testēšanu (iekļaujot paraugu ņemšanu), aprēķinu, tabulu vērtībām vai aprakstošo dokumentāciju; • ražotnes un ražotājrūpnīcas ražošanas kontroles sākotnējo kontroli; • rūpnīcas ražošanas kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un pārbaudes, kā arī izsniedza izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu. SISTĒMA 3: paziņotā testēšanas laboratorija, RISE Research Institutes of Sweden AB No. 0402, DELTA Danish Electronics, Light and Acoustics No. 0199, and TUV Eesti OÜ No. 1526, novērtēja izstrādājuma veiktspēju, pamatojoties uz pārbaudi (tostarp ražotāja veikto izlases pārbaudi), aprēķinu, izstrādājuma specifikāciju tabulā noteiktajām vērtībām vai izstrādājuma konstrukcijas apraksta dokumentāciju un izdeva testa/aprēķina ziņojumus.

8.	Deklarētās ekspluatācijas īpašības				
	ADVANCE-LINE, CHARACTER FIN ECO SILENCE, FUNCTION FIN ECO SILENCE & CLASSIC FIN ECO SILENCE				Saskaņotais tehniskais apraksts
	El ₁ 30 / El ₂ 30		El ₁ 30 / El ₂ 30, S _a / S ₂₀₀		
	Nestiklotas vienviru durvis 	Stiklotas vienviru durvis 	Nestiklotas vienviru durvis 	Stiklotas vienviru durvis 	
Ugunsizturība	El ₁ 30 / El ₂ 30	El ₁ 30 / El ₂ 30	El ₁ 30 / El ₂ 30	El ₁ 30 / El ₂ 30	EN 16034:2014
Dūmu kontrole*	NPD	NPD	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	
Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	
Pašaizvēršanās	NPD	NPD	NPD	NPD	
Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	
Pašaivēršanās noturība,					
- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	
- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	EN 14351- 1:2006 +A2:2016
Ūdensnecaurļaidība (kustība uz āru)	7B	7B	7B	7B	
Ūdensnecaurļaidība (kustība uz iekšpusi)	NPD	NPD	NPD	NPD	
Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	
Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	C4	C4	C4	C4	
Izturība pret vēja slodzi (kustība uz iekšpusi)	NPD	NPD	NPD	NPD	
Triecienizturība	N/A	NPD	N/A	NPD	
Pārseguma nestspēja	N/A	N/A	N/A	N/A	
Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	
Akustiskās īpašības*	41(-1;-5) dB	41(-1;-3) dB	41(-1;-5) dB	41(-1;-3) dB	
Siltumcaurļaidība	0,59 W/m²K	0,70 W/m²K	0,59 W/m²K	0,70 W/m²K	
Radiācijas īpašības g:	N/A	NPD	N/A	NPD	
Radiācijas īpašības LT:	N/A	NPD	N/A	NPD	
Gaisa caurlaidība (kustība uz iekšpusi)	4	4	4	4	

ADVANCE-LINE, CHARACTER FIN ECO SILENCE, FUNCTION FIN ECO SILENCE & CLASSIC FIN ECO SILENCE durvju komplekts ar ECO PAPLAŠINĀJUMS / ECO VIRSLOGS						
	Nestiklotas vienviru durvis			Stiklotas vienviru durvis		
	ar paplašinājumu	ar virslogu	ar paplašinājumu un virslogu	ar paplašinājumu	ar virslogu	ar paplašinājumu un virslogu
						
Ugunsizturība	El ₁ 30 / El ₂ 30	El ₁ 30 / El ₂ 30	El ₁ 30 / El ₂ 30	El ₁ 30 / El ₂ 30	El ₁ 30 / El ₂ 30	El ₁ 30 / El ₂ 30
Dūmu kontrole	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Pasaizvēšanās	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Pasaivēšanās noturība,						
- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Ūdensnecaurlaidība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	-	-
Izturība pret vēja slodzi	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Pārseguma nestspēja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Akustiskās īpašības	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Siltuma caurlaidība	0,69 W/m ² K	0,64 W/m ² K	0,74 W/m ² K	0,80 W/m ² K	0,76 W/m ² K	0,85 W/m ² K
Radiācijas īpašības g:	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Radiācijas īpašības LT:	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Gaiscaurlaidība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD

EN 16034:2014

EN 14351-1:2006
+A2:2016

ADVANCE-LINE, CHARACTER FIN ECO SILENCE, FUNCTION FIN ECO SILENCE & CLASSIC FIN ECO SILENCE durvju komplekts ar ECO PAPLAŠINĀJUMS / ECO VIRSLOGS									
	Nestiklotas vienviru durvis				Stiklotas vienviru durvis				Saskaņotais tehniskais apraksts
	ar paplašinājumu	ar virslogu	ar paplašinājumu un virslogu	ar paplašinājumu un virslogu	ar paplašinājumu	ar virslogu	ar paplašinājumu un virslogu		
									
Ugunsizturība	El ₁ 30 / El ₂ 30	El ₁ 30 / El ₂ 30	El ₁ 30 / El ₂ 30	El ₁ 30 / El ₂ 30	El ₁ 30 / El ₂ 30	El ₁ 30 / El ₂ 30	El ₁ 30 / El ₂ 30	El ₁ 30 / El ₂ 30	EN 16034:2014
Dūmu kontrole*	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	
Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Pašaizvēršanās	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Pašaizvēršanās noturība,									EN 14351-1:2006 +A2:2016
- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Ūdensnecaurlaidība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	-	-	-	-	
Izturība pret vēja slodzi	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	EN 14351-1:2006 +A2:2016
Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Pārsēguma nestspēja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Akustiskās īpašības	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Siltuma caurlaidība	0,69 W/m ² K	0,64 W/m ² K	0,74 W/m ² K	0,80 W/m ² K	0,80 W/m ² K	0,76 W/m ² K	0,85 W/m ² K	0,85 W/m ² K	EN 14351-1:2006 +A2:2016
Radiācijas īpašības g:	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Radiācijas īpašības L.T:	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Gaiscaurlaidība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	

Saīsinājums:

N/A = not applicable / nav piemērojams

NPD = no performance determined / ekspluatācijas īpašības nav noteiktas

- * =
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības neattiecas uz durvīm ar iemontētu pastkastīti.
 - Uztādot durvju zvanu, "actiņu" vai durvju bremzes, akustiskās efektivitātes samazinājums var sasniegt 1 dB.

9. Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstījis ražotāja vārdā:

Mads Storgaard Mehlsen, VP Product Management and Business Strategy for Europe
(vārds, uzvārds un ieņemamais amats)


.....
(izdošanas vieta un datums)


.....
(paraksts)