

MASTER SOUND, masīvkoka konstrukcijas skaņu izolējošas durvis R_w 37 dB




Izmantošanas vieta Sabiedriskas ēkas un dzīvojamās telpas, kur nepieciešamas izturīgas durvis, kas atbilst skaņas izolācijas prasībām 30 dB (skaņas izolācijas indekss $R_w \geq 37$ dB).

Klase Skaņas izolācijas klase 30 dB, skaņas izolācijas indekss R_w 37 dB.

Izmēri 8–10 x 21 M

Apdare Krāsota balta, standarta vai speciālā tonī no NCS S krāsu paletes; ozola finierējums

Vērtne mala Vērtne ar pārfalci – krāsota balta, standarta vai speciālā tonī no NCS S krāsu paletes; laminēts ozola pārklājums



Stiklojums Stiklojuma izmērs S05, skaņas izolācijas klase Optilam Phon 8,8 mm caurspīdīgs (R_w 37 dB, $R_w + C$ 36 dB, $R_w + C_{tr}$ 37 dB)



Kārba Koka kārba 92 mm; rāsota balta, standarta vai speciālā tonī no NCS S krāsu paletes; ozola finierējums

Sliekšnis Ozols 92 mm

Enģes un slēdzene Enģes: NTR 110 x 30 (3 gab.), slēdzene ASSA 565, pretplāksne LP732.

a un b izmērs a = 54 mm, b = 26 mm

Svars 10 M vērtne – apmēram 64 kg, kārba – 9 kg.