












Techninių Savybių Deklaracija (DoP)
DoP Nr. JL2026154ED
26



Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	ALED-77-F130/AB-1G0, ALED-77-F130SM/AB-1G0, ALED-77-F130/AB-1G1, ALED-77-F130SM/AB-1G1, ALED-77-F130/AB-1G2, ALED-77-F130SM/AB-1G2, ALED-77-F130/AH-1G0, ALED-77-F130SM/AH-1G0, ALED-77-F130/AH-1G1, ALED-77-F130SM/AH-1G1, ALED-77-F130/AH-1G2, ALED-77-F130SM/AH-1G2, ALED-77-F130SA/AB-1G0, ALED-77-F130SA/AH-1G0, ALED-77-F130SA/AB-1G1, ALED-77-F130SA/AH-1G1, ALED-77-F130SA/AB-1G2, ALED-77-F130SA/AH-1G2, ALED-77-F130/AB-1G0-SS, ALED-77-F130/AB-1G0-TS, ALED-77-F130/AB-1G0-SS-TS, ALED-77-F130SM/AB-1G0-SS, ALED-77-F130SM/AB-1G0-TS, ALED-77-F130SM/AB-1G0-SS-TS, ALED-77-F130/AH-1G0-SS, ALED-77-F130/AH-1G0-TS, ALED-77-F130/AH-1G0-SS-TS, ALED-77-F130SM/AH-1G0-SS, ALED-77-F130SM/AH-1G0-TS, ALED-77-F130SM/AH-1G0-SS-TS, ALED-77-F130SA/AB-1G0-SS, ALED-77-F130SA/AB-1G0-TS, ALED-77-F130SA/AB-1G0-SS-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G0-SS, ALED-77-F130SA/AH-1G0-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G0-SS-TS, ALED-77-F130/AB-1G1-SS, ALED-77-F130/AB-1G1-TS, ALED-77-F130/AB-1G1-SS-TS, ALED-77-F130SM/AB-1G1-SS, ALED-77-F130SM/AB-1G1-TS, ALED-77-F130SM/AB-1G1-SS-TS, ALED-77-F130/AH-1G1-SS, ALED-77-F130/AH-1G1-TS, ALED-77-F130/AH-1G1-SS-TS, ALED-77-F130SM/AH-1G1-SS, ALED-77-F130SM/AH-1G1-TS, ALED-77-F130SM/AH-1G1-SS-TS, ALED-77-F130SA/AB-1G1-SS, ALED-77-F130SA/AB-1G1-TS, ALED-77-F130SA/AB-1G1-SS-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G1-SS, ALED-77-F130SA/AH-1G1-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G1-SS-TS, ALED-77-F130/AB-1G2-SS, ALED-77-F130/AB-1G2-TS, ALED-77-F130/AB-1G2-SS-TS, ALED-77-F130SM/AB-1G2-SS, ALED-77-F130SM/AB-1G2-TS, ALED-77-F130SM/AB-1G2-SS-TS, ALED-77-F130/AH-1G2-SS, ALED-77-F130/AH-1G2-TS, ALED-77-F130/AH-1G2-SS-TS, ALED-77-F130SM/AH-1G2-SS, ALED-77-F130SM/AH-1G2-TS, ALED-77-F130SM/AH-1G2-SS-TS, ALED-77-F130SA/AB-1G2-SS, ALED-77-F130SA/AB-1G2-TS, ALED-77-F130SA/AB-1G2-SS-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G2-SS, ALED-77-F130SA/AH-1G2-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G2-SS-TS
Tipo:	IŠORINIŲ GAISRINIŲ DURŲ KOMPLEKTAI ADVANCE-LINE ED Silence Vienvėrės durys be stiklo, Vienvėrės durys su stiklu, Vienvėrės durys be stiklo su praplėtimu ir (arba) viršulangių, Vienvėrės durys su stiklu su praplėtimu ir (arba) viršulangių
Naudojimo paskirtis:	Gaisrinės ir (arba) dūmus sulaikančios gyvenamųjų namų išorinės durys, montuojamos evakavimo maršrutuose
Gamintojas:	JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz
Ilgaliotasis atstovas:	N/A





AVCP sistema 1	Notifikuotoji produktų sertifikavimo įstaiga DBI Certification Nr. 2531 pagal EN 16034:2014 standartą nustatė: • produkto tipą, remdamasi tipo bandymu (įskaitant mėginių ėmimą). Bandymai buvo atlikti pagal EN 1634-1 dėl atsparumo ugniai ir EN 1634-3 dėl dūmų kontrolės • pirmine gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės patikra, • nuolatine priežiūra bei gamyklos gamybos kontrolės vertinimu, ir išdavė produkto eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą.	
Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, / CE	2531-CPR-CDB10001	
AVCP sistema 3	Ilmoitettu testauslaboratorio / Notifikuotoji įstaiga Nr.	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / Nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / Nr. 1526	
	C = Force Technology / Nr. 0199	





Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE ED Silence						Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys be stiklo (1G0)		Vienvėrės durys su stiklu (< 31 % = 1G1)		Vienvėrės durys su stiklu (≥ 31 % = 1G2)		
		ALED-77-F130/ AB-1G0	ALED-77-F130SM/ AB-1G0	ALED-77-F130/ AB-1G1	ALED-77-F130SM/ AB-1G1	ALED-77-F130/ AB-1G2	ALED-77-F130SM/ AB-1G2	
								
AVCP sistema 1	Atsparumas ugniai	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmų kontrolė	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinis užsidarymas ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Gebėjimo atleisti patvarumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinio užsidarymo patvarumas,							
	-nuo blogėjimo (ciklinis bandymas)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	-nuo senėjimo (korozija)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	A/B
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	A
	Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	C4	C4	C4	C4	C4	C4	B
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	C3	C3	C3	C3	C3	C3	A
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	41 (-2; -6) dB	41 (-2; -6) dB	37 (-1; -3) dB	37 (-1; -3) dB	37 (-1; -3) dB	37 (-1; -3) dB	C
	Šilumos laidumas	0,74 W/(m²·K)	0,74 W/(m²·K)	0,96 W/(m²·K)	0,96 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	4	4	4	4	4	4	A, B




Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE ED Silence						Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys be stiklo (1G0)		Vienvėrės durys su stiklu (< 31 % = 1G1)		Vienvėrės durys su stiklu (≥ 31 % = 1G2)		
		ALED-77-F130/ AH-1G0	ALED-77-F130SM/ AH-1G0	ALED-77-F130/ AH-1G1	ALED-77-F130SM/ AH-1G1	ALED-77-F130/ AH-1G2	ALED-77-F130SM/ AH-1G2	
								
AVCP sistema 1	Atsparumas ugniai	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmų kontrolė	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinis užsidarymas ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Gebėjimo atleisti patvarumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinio užsidarymo patvarumas,							
	-nuo blogėjimo (ciklinis bandymas)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	-nuo senėjimo (korozija)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	A/B
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	A
	Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	C4	C4	C4	C4	C4	C4	B
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	C3	C3	C3	C3	C3	C3	A
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	43 (-3; -8) dB	43 (-3; -8) dB	41 (-1; -3) dB	41 (-1; -3) dB	41 (-1; -3) dB	41 (-1; -3) dB	C
	Šilumos laidumas	0,74 W/(m²·K)	0,74 W/(m²·K)	0,96 W/(m²·K)	0,96 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	4	4	4	4	4	4	A, B




Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE ED Silence						Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys be stiklo (1G0)		Vienvėrės durys su stiklu (< 31 % = 1G1)		Vienvėrės durys su stiklu (≥ 31 % = 1G2)		
		ALED-77-F130SA/ AB-1G0	ALED-77-F130SA/ AH-1G0	ALED-77-F130SA/ AB-1G1	ALED-77-F130SA/ AH-1G1	ALED-77-F130SA/ AB-1G2	ALED-77-F130SA/ AH-1G2	
								
AVCP sistema 1	Atsparumas ugniai	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmų kontrolė	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinis užsidarymas ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Gebėjimo atleisti patvarumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinio užsidarymo patvarumas,							
	-nuo blogėjimo (ciklinis bandymas)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	-nuo senėjimo (korozija)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	4A/ 7B	4A/7B	4A/7B	4A/7B	4A/7B	4A/7B	A/B
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	A
	Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	C4	C4	C4	C4	C4	C4	B
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	C3	C3	C3	C3	C3	C3	A
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	41 (-2; -6) dB	41 (-2; -6) dB	37 (-1; -3) dB	37 (-1; -3) dB	37 (-1; -3) dB	37 (-1; -3) dB	C
	Šilumos laidumas	0,74 W/(m²·K)	0,74 W/(m²·K)	0,96 W/(m²·K)	0,96 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	4	4	4	4	4	4	A, B




Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE ED Silence						Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys be stiklo (1G0)			Vienvėrės durys be stiklo (1G0)			
		ALED-77-F130/ AB-1G0-SS	ALED-77-F130/ AB-1G0-TS	ALED-77-F130/ AB-1G0-SS-TS	ALED-77-F130SM/ AB-1G0-SS	ALED-77-F130SM/ AB-1G0-TS	ALED-77-F130SM/ AB-1G0-SS-TS	
		+ praplėtimas 	+ viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	+ praplėtimas 	+ viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	
AVCP sistema 1	Atsparumas ugniai	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmų kontrolė	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinis užsidarymas ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Gebėjimo atleisti patvarumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinio užsidarymo patvarumas, -nuo blogėjimo (ciklinis bandymas)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	-nuo senėjimo (korozija)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	41 (-2; -5) dB	40 (-2; -5) dB	41 (-2; -5) dB	41 (-2; -5) dB	40 (-2; -5) dB	41 (-2; -5) dB	C
	Šilumos laidumas	0,91 W/(m²·K)	0,85 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	0,91 W/(m²·K)	0,85 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-


Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE ED Silence						Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys be stiklo (1G0)			Vienvėrės durys be stiklo (1G0)			
		ALED-77-F130/ AH-1G0-SS	ALED-77-F130/ AH-1G0-TS	ALED-77-F130/ AH-1G0-SS-TS	ALED-77-F130SM/ AH-1G0-SS	ALED-77-F130SM/ AH-1G0-TS	ALED-77-F130SM/ AH-1G0-SS-TS	
		+ praplėtimas 	+ viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	+ praplėtimas 	+ viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	
AVCP sistema 1	Atsparumas ugniai	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmų kontrolė	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinis užsidarymas ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Gebėjimo atleisti patvarumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinio užsidarymo patvarumas, -nuo blogėjimo (ciklinis bandymas)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	-nuo senėjimo (korozija)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	43 (-2; -7) dB	43 (-3; -8) dB	44 (-3; -8) dB	43 (-2; -7) dB	43 (-3; -8) dB	44 (-3; -8) dB	C
	Šilumos laidumas	0,91 W/(m²·K)	0,85 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	0,91 W/(m²·K)	0,85 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-


Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE ED Silence						Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys be stiklo (1G0)			Vienvėrės durys be stiklo (1G0)			
		ALED-77-F130SA/ AB-1G0-SS	ALED-77-F130SA/ AB-1G0-TS	ALED-77-F130SA/ AB-1G0-SS-TS	ALED-77-F130SA/ AH-1G0-SS	ALED-77-F130SA/ AH-1G0-TS	ALED-77-F130SA/ AH-1G0-SS-TS	
		+ praplėtimas 	+ viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	+ praplėtimas 	+ viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	
AVCP sistema 1	Atsparumas ugniai	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmų kontrolė	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinis užsidarymas ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Gebėjimo atleisti patvarumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinio užsidarymo patvarumas, -nuo blogėjimo (ciklinis bandymas)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	-nuo senėjimo (korozija)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	41 (-2; -5) dB	40 (-2; -5) dB	41 (-2; -5) dB	43 (-2; -7) dB	43 (-3; -8) dB	44 (-3; -8) dB	C
	Šilumos laidumas	0,91 W/(m²·K)	0,85 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	0,91 W/(m²·K)	0,85 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-


Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE ED Silence						Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys su stiklu (< 31 % = 1G1)			Vienvėrės durys su stiklu (< 31 % = 1G1)			
		ALED-77-F130/ AB-1G1-SS	ALED-77-F130/ AB-1G1-TS	ALED-77-F130/ AB-1G1-SS-TS	ALED-77-F130SM/ AB-1G1-SS	ALED-77-F130SM/ AB-1G1-TS	ALED-77-F130SM/ AB-1G1-SS-TS	
		Praplėtimas 	viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	praplėtimas 	viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	
AVCP sistema 1	Atsparumas ugniai	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmų kontrolė	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinis užsidarymas ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Gebėjimo atleisti patvarumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinio užsidarymo patvarumas, -nuo blogėjimo (ciklinis bandymas)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	-nuo senėjimo (korozija)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Pavojingos medžiagos		-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Atsparumas smūgiams		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Saugos įrangos laikomoji galia		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Aukštis		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Gebėjimas atleisti		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Akustinės savybės		40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	C
Šilumos laidumas		1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	A
Šiluminis spinduliavimas g		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Šiluminis spinduliavimas LT		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Oro pralaidumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-	

Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE ED Silence						Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys su stiklu (< 31 % = 1G1)			Vienvėrės durys su stiklu (< 31 % = 1G1)			
		ALED-77-F130/ AH-1G1-SS	ALED-77-F130/ AH-1G1-TS	ALED-77-F130/ AH-1G1-SS-TS	ALED-77-F130SM/ AH-1G1-SS	ALED-77-F130SM/ AH-1G1-TS	ALED-77-F130SM/ AH-1G1-SS-TS	
		Praplėtimas 	viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	praplėtimas 	viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	
AVCP sistema 1	Atsparumas ugniai	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmų kontrolė	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinis užsidarymas ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Gebėjimo atleisti patvarumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinio užsidarymo patvarumas, -nuo blogėjimo (ciklinis bandymas)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	-nuo senėjimo (korozija)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pavojingos medžiagos	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	C
	Šilumos laidumas	1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE ED Silence						Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys su stiklu (< 31 % = 1G1)			Vienvėrės durys su stiklu (< 31 % = 1G1)			
		ALED-77-F130SA/ AB-1G1-SS	ALED-77-F130SA/ AB-1G1-TS	ALED-77-F130SA/ AB-1G1-SS-TS	ALED-77-F130SA/ AH-1G1-SS	ALED-77-F130SA/ AH-1G1-TS	ALED-77-F130SA/ AH-1G1-SS-TS	
		Praplėtimas 	viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	praplėtimas 	viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	
AVCP sistema 1	Atsparumas ugniai	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmų kontrolė	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinis užsidarymas ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Gebėjimo atleisti patvarumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinio užsidarymo patvarumas, -nuo blogėjimo (ciklinis bandymas)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	-nuo senėjimo (korozija)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pavojingos medžiagos	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	C
	Šilumos laidumas	1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE ED Silence						Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys su stiklu (≥ 31 % = 1G2)			Vienvėrės durys su stiklu (≥ 31 % = 1G2)			
		ALED-77-F130/ AB-1G2-SS	ALED-77-F130/ AB-1G2-TS	ALED-77-F130/ AB-1G2-SS-TS	ALED-77-F130SM/ AB-1G2-SS	ALED-77-F130SM/ AB-1G2-TS	ALED-77-F130SM/ AB-1G2-SS-TS	
		+ praplėtimas 	+ viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	+ praplėtimas 	+ viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	
AVCP sistema 1	Atsparumas ugniai	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmų kontrolė	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinis užsidarymas ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Gebėjimo atleisti patvarumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinio užsidarymo patvarumas,							
	-nuo blogėjimo (ciklinis bandymas)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	-nuo senėjimo (korozija)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pavojingos medžiagos	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	C
	Šilumos laidumas	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE ED Silence						Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys su stiklu (≥ 31 % = 1G2)			Vienvėrės durys su stiklu (≥ 31 % = 1G2)			
		ALED-77-F130/ AH-1G2-SS	ALED-77-F130/ AH-1G2-TS	ALED-77-F130/ AH-1G2-SS-TS	ALED-77-F130SM/ AH-1G2-SS	ALED-77-F130SM/ AH-1G2-TS	ALED-77-F130SM/ AH-1G2-SS-TS	
		+ praplėtimas 	+ viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	+ praplėtimas 	+ viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	
AVCP sistema 1	Atsparumas ugniai	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmų kontrolė	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinis užsidarymas ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Gebėjimo atleisti patvarumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinio užsidarymo patvarumas,							
	-nuo blogėjimo (ciklinis bandymas)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	-nuo senėjimo (korozija)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pavojingos medžiagos	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	C
	Šilumos laidumas	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE ED Silence						Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys su stiklu (≥ 31 % = 1G2)			Vienvėrės durys su stiklu (≥ 31 % = 1G2)			
		ALED-77-F130SA/ AB-1G2-SS	ALED-77-F130SA/ AB-1G2-TS	ALED-77-F130SA/ AB-1G2-SS-TS	ALED-77-F130SA/ AH-1G2-SS	ALED-77-F130SA/ AH-1G2-TS	ALED-77-F130SA/ AH-1G2-SS-TS	
		+ praplėtimas 	+ viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	+ praplėtimas 	+ viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	
AVCP sistema 1	Atsparumas ugniai	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmų kontrolė	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinis užsidarymas ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Gebėjimo atleisti patvarumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinio užsidarymo patvarumas, -nuo blogėjimo (ciklinis bandymas)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	-nuo senėjimo (korozija)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pavojingos medžiagos	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	C
	Šilumos laidumas	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-



Sutrumpinimas:

DoP = Declaration of performance / Techninių savybių deklaracija

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Eksploatacinis savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos

NPD = no performance determined / eksploatacinės savybės nenustatytos

N/A = not applicable / netaikoma

¹⁾ Savaiminio uždarymo klasifikacija galioja tik tuo atveju, jei durys yra įrengtos durų uždarytuvu.

Įtaisius durų skambutį, spynos angą arba durų stabdį akustika sumažėja iki 2 dB.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Vardas, pavardė ir pareigos))

2026-05-21 2026-05-21

(Išdavimo vieta ir data)

Charlotte Mattsson

Charlotte Mattsson (May 21, 2026 14:09:01 GMT+2)

(Parašas)

Glass codes	% of glass	Product series	Design names
1G0	0 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	BEETHOVEN, GRIEG, PUCCINI, RAVEL
		ADVANCE-LINE NORDIC	HALMSTAD, JOKKMOKK, STOCKHOLM, VISBY
1G1	< 31 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	ALBINONI, BIZET, CLEMENTI, CORELLI, DEBUSSY, HÄNDEL, IVES, MONTEVERDI, ROSSINI, SCHUMANN, SCOTT, SMETANA, NUUK, SISIMIUT
		ADVANCE-LINE NORDIC	ALTA, BERGEN, GEILO, HELSINKI, KALMAR, KÖPENHAMN, MOLDE, MORA, NARVIK, OSLO, RIBE, SKAGEN
		ADVANCE-LINE STATEMENT	CORE, FLOW, GLINT, SIGNUM, TRACE
1G2	≥ 31 %	ADVANCE-LINE VISION	ALBA, AURORA, ASTRA, LYRA

JL2026154ED_It

Final Audit Report

2026-05-21

Created:	2026-05-21
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAcR_3m2l6apX2E30Ld8yMeABeJ8z6TOFI

"JL2026154ED_It" History



Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)

2026-05-21 - 10:18:51 AM GMT



Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature

2026-05-21 - 10:18:56 AM GMT



Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

2026-05-21 - 12:08:43 PM GMT



Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

Signature Date: 2026-05-21 - 12:09:01 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE



Agreement completed.

2026-05-21 - 12:09:01 PM GMT



Adobe Acrobat Sign