







Techninių Savybių Deklaracija (DoP)
DoP Nr. JL2025148ED
25




Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	ALECO-92-F130/EU, ALECO-92-F130SA/EU, ALECO-92-F130SA/EU-S54, ALECO-92-F130SA/EU-T54, ALECO-92-F130SA/EU-S54T54, ALECO-92-F130/EU-S54, ALECO92-F130/EU-T54, ALECO-92-F130/EU-S54T54	
Tipo:	IŠORINIŲ GAISRINIŲ DURŲ KOMPLEKTAI ADVANCE-LINE FIN ECO, Vienvėrės durys be stiklo, Vienvėrės durys su stiklu, Vienvėrės durys be stiklo su ECO praplėtimu ir (arba) ECO viršulangių, Vienvėrės durys su stiklu su ECO praplėtimu ir (arba) ECO viršulangių	
Naudojimo paskirtis:	Gaisrinės ir (arba) dūmus sulaikančios gyvenamųjų namų išorinės durys, montuojamos evakavimo maršrutuose	
Gamintojas:	JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Ilgaliojasis atstovas:	N/A	
AVCP sistema 1	Notifikuotoji produktų sertifikavimo įstaiga DBI Certification Nr. 2531 pagal EN 16034:2014 standartą nustatė: • produkto tipą, remdamasi tipo bandymu (įskaitant mėginių ėmimą). Bandymai buvo atlikti pagal EN 1634-1 dėl atsparumo ugniai ir EN 1634-3 dėl dūmų kontrolės • pirmine gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės patikra, • nuolatine priežiūra bei gamyklos gamybos kontrolės vertinimu, ir išdavė produkto eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą.	
Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, / CE	2531-CPR-CDB10007	
AVCP sistema 3	Ilmoitettu testauslaboratorio / Notifikuotoji įstaiga Nr.	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / Nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / Nr. 1526	
	C = Force Technology / Nr. 0199	
	D =	

Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE FIN ECO				Bandymų laboratorija
		ALECO-92-F130/EU		ALECO-92-F130SA/EU		
		Vienvėrės durys be stiklo 	Vienvėrės durys su stiklu 	Vienvėrės durys be stiklo 	Vienvėrės durys su stiklu 	
AVCP sistema 1	Atsparumas ugniai	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmų kontrolė	NPD	NPD	S _{a4}	S _{a4}	
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinis užsidarymas ¹⁾	C	C	C	C	
	Gebėjimo atleisti patvarumas	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinio užsidarymo patvarumas, -nuo blogėjimo (ciklinis bandymas)	NPD	NPD	NPD	NPD	
	-nuo senėjimo (korozija)	NPD	NPD	NPD	NPD	
	AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui ²⁾ (atsidarymas į išorę)	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	
Sandarumas vandeniui ²⁾ (atsidarymas į vidų)		3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	A
Pavojingos medžiagos		-	-	-	-	-
Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)		C4	C4	C4	C4	B
Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)		C3	C3	C3	C3	A
Atsparumas smūgiams		NPD	NPD	NPD	NPD	-
Saugos įrangos laikomoji galia		NPD	NPD	NPD	NPD	-
Aukštis		NPD	NPD	NPD	NPD	-
Gebėjimas atleisti		NPD	NPD	NPD	NPD	-
Akustinės savybės		30 (-4; -4) dB	30 (-4; -4) dB	30 (-4; -4) dB	30 (-4 ; -4) dB	C
Šilumos laidumas		0,59 W/m²K	0.77 W/m²K	0,59 W/m²K	0.77 W/m²K	A
Šiluminis spinduliavimas g		NPD	NPD	NPD	NPD	-
Šiluminis spinduliavimas LT		NPD	NPD	NPD	NPD	-
Oro pralaidumas		4	4	4	4	A/B



Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE FIN ECO durys su ECO praplėtimas / ECO viršulangis						Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys be stiklo			Vienvėrės durys su stiklu			
		ALECO-92-F130SA/ EU-S54	ALECO-92-F130SA/ EU-T54	ALECO-92-F130SA/ EU-S54T54	ALECO-92-F130SA/ EU-S54	ALECO-92-F130SA/ EU-T54	ALECO-92-F130SA/ EU-S54T54	
		praplėtimas 	viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	praplėtimas 	viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	
AVCP sistema 1	Atsparumas ugniai	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmų kontrolė	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinis užsidarymas ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Gebėjimo atleisti patvarumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinio užsidarymo patvarumas, -nuo blogėjimo (ciklinis bandymas)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	-nuo senėjimo (korozija)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Akustinės savybės	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šilumos laidumas	0.73 W/m²K	0.65 W/m²K	0.78 W/m²K	0.92 W/m²K	0.84 W/m²K	0.97 W/m²K	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-



Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE FIN ECO durys su ECO praplėtimas / ECO viršulangis						Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys be stiklo			Vienvėrės durys su stiklu			
		ALECO-92-F130/ EU-S54	ALECO-92-F130/ EU-T54	ALECO-92-F130/ EU-S54T54	ALECO-92-F130/ EU-S54	ALECO-92-F130/ EU-T54	ALECO-92-F130/ EU-S54T54	
		praplėtimas 	viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	praplėtimas 	viršulangis 	praplėtimas + viršulangis 	
AVCP sistema 1	Atsparumas ugniai	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmų kontrolė	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinis užsidarymas ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Gebėjimo atleisti patvarumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Automatinio užsidarymo patvarumas, -nuo blogėjimo (ciklinis bandymas)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	-nuo senėjimo (korozija)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Akustinės savybės	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šilumos laidumas	0.73 W/m²K	0.65 W/m²K	0.78 W/m²K	0.92 W/m²K	0.84 W/m²K	0.97 W/m²K	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-



Sutrumpinimas:

DoP = Declaration of performance / Techninių savybių deklaracija

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Eksploatacinis savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos

NPD = no performance determined / eksploatacinės savybės nenustatytos

N/A = not applicable / netaikoma

- 1) Savaiminio uždarymo klasifikacija galioja tik tuo atveju, jei durys yra įrengtos durų uždarytuvu.
- 2) "Pasirodymas A/B" galioja įrenginiams su kabančiu stogu, lašeliniu.

Įtaisius durų skambutį, spynos angą arba durų stabdį akustika sumažėja iki 2 dB.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Vardas, pavardė ir pareigos)

Bromma 2025-10-06
.....
(Išdavimo vieta ir data)

Charlotte Mattsson
Charlotte Mattsson (Oct 6, 2025 08:51:23 GMT+2)
.....
(Parašas)

JL2025148ED_It

Final Audit Report

2025-10-06

Created:	2025-10-06
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAuW7Z_IVAIZIRq-_u-K14wWwmPYD2ppLH

"JL2025148ED_It" History



Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)

2025-10-06 - 6:46:46 AM GMT



Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature

2025-10-06 - 6:46:51 AM GMT



Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

2025-10-06 - 6:47:16 AM GMT



Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

Signature Date: 2025-10-06 - 6:57:23 AM GMT - Time Source: server



Agreement completed.

2025-10-06 - 6:57:23 AM GMT



Adobe Acrobat Sign